



Líderes en gestión de estiércol y purines.

SPREADER

GEN 10

Abonadora orgánica



18.000

- ✓ Dosificación precisa por cinta transportadora
- ✓ Ejes viales con suspensión neumática
- ✓ Máxima calidad y robustez
- ✓ Módulo esparcidor trasero desmontable

14.000



SPREADER GEN 10

14.000

Estructura y calidad constructiva

- ✓ Chasis de robustez extrema construido con tubos conformados.
- ✓ 2 ejes viales con suspensión neumática de alto confort.
- ✓ Lanza articulada con suspensión a elástico, preservando el enganche del tractor.
- ✓ Tolva con tratamiento de epoxi y esmalte poliuretánico exterior.
- ✓ Capacidad de carga máxima 14 toneladas.
- ✓ Sistema dosificador a cinta transportadora de alta resistencia a la tracción y máxima precisión de dosificación.
- ✓ Rango de dosis 5 - 80 tn x hectárea.
- ✓ Módulo esparcidor con rotores de gran robustez, con espiras desmenuzadoras y discos con paletas regulables.
- ✓ Ancho de labor, 10 a 15 metros con sistema de paletas de ángulo variable, para ajuste del patrón de distribución.
- ✓ Opcional balanza electrónica con monitor de dosis.
- ✓ Opcional computadora de dosificación.
- ✓ Potencia tractor requerida 120HP.
- ✓ Requerimiento hidráulico 80 l/m 140Bar.

Tolva 12 m³ de capacidad.

**4 neumáticos radiales
500/45 x R22,5 alta flotación**



18.000

Estructura y calidad constructiva

- ✓ Chasis de robustez extrema construido con tubos conformados.
- ✓ 2 ejes viales con suspensión neumática de alto confort.
- ✓ Lanza articulada con suspensión a elástico, preservando el enganche del tractor.
- ✓ Tolva con tratamiento de epoxi y esmalte poliuretánico exterior.
- ✓ Capacidad de carga máxima 18 toneladas.
- ✓ Sistema dosificador a cinta transportadora de alta resistencia a la tracción y máxima precisión de dosificación.
- ✓ Rango de dosis 5 - 80 tn x hectárea.
- ✓ Módulo esparcidor con rotores de gran robustez, con espiras desmenuzadoras y discos con paletas regulables.
- ✓ Ancho de labor, 10 a 15 metros con sistema de paletas de ángulo variable, para ajuste del patrón de distribución.
- ✓ Opcional Balanza electrónica con monitor de dosis.
- ✓ Opcional computadora de dosificación.
- ✓ Potencia tractor requerida 140HP.
- ✓ Requerimiento hidráulico 80 l/m 140Bar.

Tolva 16 m³ de capacidad.

**4 neumáticos radiales
600/50 x R22,5 alta flotación**

